

MAXHUB



MAXHUB拾扩声一体机 PAT51

一体式设计，部署更轻松

产品亮点

一体化高度集成，部署更简单

适用于中大型会议场景，超强性能，集成6大系统，整合精简系统架构，优化整机交互体验，简约机身，功能强大。



超高性能，满足不同应用场景

- 支持 4 路无线麦克风接入，无需额外主机
- 4*300W功放输出，适配多种会议室扩音需求；
- 集成 AI语音处理器，智能免调试，有效抑制啸叫；自动降噪，有效过滤多种环境噪声
- 内置 USB声卡，可连接会议平板或视频会议终端，满足视频会议拾扩音需求



丰富接口，兼容性能强大

兼容多种模拟输入输出端口、支持蓝牙连接、串口、网口控制，性能稳定，使用灵活。



产品参数

音频输入

频率响应范围	20Hz-20kHz (± 1dB)
输入阻抗	5kΩ
最大输入电平	17dBu

音频输出

频率响应范围	20Hz-20kHz (± 1dB)
输出阻抗	150Ω
最大输出电平	17dBu

音频功放

通道数量	4
额定功率	300W (8Ω)
信噪比	≥94dB

音频处理

通道数	16进12出
输入功能	每通道带静音→相位→增益→反馈抑制→噪声门→AGC→PEQ→高/低通→延时器 (0~2000ms)
输入EQ	每通道8段EQ可调
矩阵混音	16进12出
输出功能	每通道带AEC (5档可调)→增益→PEQ→高/低通→延时器 (0~2000ms)→压缩器→限幅器
输出EQ	每通道8段EQ可调

尺寸重量

产品尺寸 (长×宽×高)	443×386×60mm
净重	7.4kg

USB 声卡

采样率	48kHz
通道数量	双通道
位深	24位

蓝牙

版本	5.0
协议	BLE, A2DP
传输距离	10m

网络音频

总谐波失真+噪音	-85dB
通道串扰	-109dB
动态范围	106dB



MAXHUB 官方公众号
产品资讯、使用技巧、售后服务

了解更多

有关 MAXHUB 的更多信息, 请访问 www.maxhub.com

广州视臻信息科技有限公司
地址: 广州市黄埔区神舟路246号
电话: 400-168-9545

MAXHUB